

**AUTOMATIC AND SEMI AUTOMATIC**

**LYBRA**

**FREE MAINTENANCE MACHINES  
EASY TO BE INSTALLED**

**Atlanta Stretch S.p.A - Italy  
Atlanta Deutschland GmbH  
Atlanta Iberica - Spain  
Atlanta Packaging Ltd - UK  
Atlanta France Sarl  
Atlanta Stretch Australia  
Atlanta Stretch Russia**



**ATLANTA**

**S T R E T C H**

stretch wrapping machines specialist



[www.atlantastretch.com](http://www.atlantastretch.com)

# LYBRA STATION

**IT\_** La macchina a braccio rotante robusta e affidabile per avvolgere pallet con film estensibile. Ingombro ridotto ed elevate prestazioni.

**EN\_** Compact, high performance rotating arm machine for wrapping pallets with stretch film. Reliable, robust construction.

**FR\_** La machine à bras tournant robuste et fiable pour banderoller des charges palettisées sous film étirable avec un encombrement réduit et de grandes prestations.

**DE\_** Die robuste und zuverlässige Vollautomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit geringem Platzbedarf und hohe Leistung.

**ES\_** Máquina de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura de palet con film extensible de espacio reducido y alta prestaciones.

**IT\_** Ralla per rotazione braccio ad alta affidabilità.

**EN\_** Gears for rotation of the arm with high reliability.

**FR\_** Mécanisme pour rotation du bras à haute fiabilité.

**DE\_** Getriebeantrieb mit hoher Zuverlässigkeit.

**ES\_** Engranajes para rotación del brazo de gran fiabilidad.

**IT\_** Distributore elettrico.  
**EN\_** Electrical distributor.  
**FR\_** Distributeur électrique.  
**DE\_** Elektrischer Verteiler.  
**ES\_** Distribuidor eléctrico.

**Rotation speed**  
 Max 12 rpm

**Pallet dimension**  
 Max 1000x1200 mm  
 Max height 2400

# LYBRA AUTO

**IT\_** Avvolgitore automatico stand alone con sistema di taglio e aggancio, semplice e affidabile.

**EN\_** Automatic stand alone wrapping arm with clamp and cutting system, simple and reliable.

**FR\_** Banderoleuse automatique à bras hors ligne avec groupe pince et coupe, simple et fiable.

**DE\_** Die robuste und zuverlässige Vollautomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit geringem Platzbedarf und hohe Leistung.

**ES\_** Envolvedora de mesa giratoria automática fuera de línea con grupo pinza y corte film, simple y fiable.

**Display**  
 touch-screen  
 Multifunction  
 programmable  
 control panel.

**Easy to use**

**IT\_** 99 cicli di avvolgimento preimpostati e possibilità di programmare un numero illimitato di opzioni.

**EN\_** 99 pre-set wrapping cycles and the possibility of programming an unlimited number of options.

**FR\_** 99 programmes mémorisables comprenant un nombre important de cycles et fonctions pour résoudre les cas les plus difficiles.

**DE\_** 99 Vorprogrammierte Wickelprogramme mit unbegrenzten einstellbaren Parameter von Bedienungstafel.

**ES\_** 99 ciclos de envoltura predispuesta y posibilidad de programar un número ilimitado de opciones.

**Arm Rotation speed**  
 Max 12 rpm



**Pallet dimension**  
 Max 1000x1200 mm  
 Max height 2400

**IT\_** Versione semiautomatica.  
**EN\_** Semi-automatic version.  
**FR\_** Version semi-automatique.  
**DE\_** Semi-automatische Version.  
**ES\_** Versión Semi-automática.






**IT\_** Versione a muro.  
**EN\_** Wall mounted system.  
**FR\_** Version murale.  
**DE\_** Wand-Version.  
**ES\_** Versión de pared.



**FE**

**PRS POWER ROLLER STRETCH**

**PS POWER STRETCH**



**IT\_** Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.  
**EN\_** Electromagnetic friction adjustable from control panel.  
**FR\_** Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.  
**DE\_** Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.  
**ES\_** Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

**IT\_** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.  
**EN\_** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.  
**FR\_** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150 - 200 - 250%.  
**DE\_** Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.  
**ES\_** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.


**IT\_** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.  
**EN\_** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.  
**FR\_** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.  
**DE\_** Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.  
**ES\_** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.



**IT\_** Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film estensibile  
**EN\_** Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system.  
**FR\_** Pré-étirage motorisé et asservi à chargement rapide du film étirable.  
**DE\_** Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschneidwechselfsystem).  
**ES\_** Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible.



**OPTIONAL**



**IT\_** Sistema saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.  
**EN\_** Film weld unit self adjusting for any size of pallet.  
**FR\_** Système de soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.  
**DE\_** Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.  
**ES\_** Sistema soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.



**IT\_** Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.  
**EN\_** Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.  
**FR\_** Systeme permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.  
**DE\_** Schnurvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.  
**ES\_** Sistema Cordón. Permite reducir la altura del film formando un cordón que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.



**IT\_** Pressore tenuta pallet.  
**EN\_** Pallet top pressure unit.  
**FR\_** Plateau stabilisateur de charge.  
**DE\_** Palettenniederhalter.  
**ES\_** Presor retención palet.

**LYBRA STATION**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Total installed power	2.5 Kw
Standard input voltage	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Electrical system and motors protection	IP 54
Max pallet dimensions	1000 x 1200 mm
Standard pallet height	2400 mm
Max capacity	1500 Kg
Maximum rotation speed	12 rpm

**LYBRA AUTO / LYBRA / LYBRA W**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Total installed power	min 1.2 (kW) max 2.2 (kW)
Standard input voltage	230V three-phase - 50 Hz - 6A
Electrical system and motors protection	IP 54
Max pallet dimensions	1000 x 1200 mm
Standard pallet height	2500 mm
Maximum arm rotation speed	12 rpm

■ **Atlanta Stretch S.p.A**  
 Via Chiesa di Camerano, 30  
 47824 Poggio Torriana (Rimini) Italia  
 Tel. +39 0541 627145  
 Fax +39 0541 627220  
 www.atlantastretch.com  
 sales@atlantastretch.com

